



PHOENIX RESIN

PHOENIX RESIN CO.,LTD

ADD : No. 8 floor, SHP Plaza Building - No 12 Lach Tray Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Tel : +84 - 225.3835710 Fax : +84 - 225.3571053
Hotline: +84 - 91 2106467

ALKYPHOENIX S77-100LV

MÔ TẢ

ALKYPHOENIX S77-100LV là nhựa alkyd dài, phản ứng được kết hợp Pentaerythritol và dầu axit béo biến tính SOFA.

Thường được sử dụng làm chất hoá dẻo cho sơn vạch đường, hoặc các mục đích khác.

TÍNH CHẤT

- Khả năng thi công tốt
- Thời gian khô nhanh
- Khả năng bền thời tiết cao

ĐẶC TÍNH

Ngoại quan	Màu vàng nhạt, trong suốt
Màu sắc (Gardner)	≤ 3
Độ nhớt 25°C (Gardner)	$U \div X$
Hàm rắn (150°C, %)	97 ± 1
Trị số axit (mg KOH/g solid)	≤ 10

LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN

- Lưu kho tại nơi thông thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ và ánh sáng mặt trời.
- Phuy sau khi sử dụng nên được tách ra khỏi nguồn nhiệt và các chất dễ cháy
- Đóng kín thùng hoặc phuy khi không sử dụng.